

ELIT AS

**ELIT FLOPF-8M-V2AALU-BETONG****1. PRODUKTBEKRIVELSE**

Lynoppfanger: rustfritt stål V2A, Ø 60/42/36/20 mm  
Oppfangerspiss: aluminium, Ø 16 mm  
Total høyde: 8,0 m  
Type: 3-delt  
Lengde på deler: 4000 mm/2000 mm/2000 mm  
Betongfundament: 6 x 25 kg  
Nødvendig oppstillingsområde: ca. 1865 x 1660 mm  
Laget for vindsone 1:  
maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,0: 147 km/t  
maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,5: 120 km/t  
Produsert ihht. EN62561-2.

**El.nummer:****Art.nummer:** 401 501 88**GTIN nummer:** 7070810034475**Dimensjon:** 8000 x 1660 x 1865 mm**Materialet:** Rustfritt A2-stål og aluminium.**Overflatebehandling:** Varmgalvanisert.**Øvrige opplysninger:** Ingen.**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Hvis rengjøring er nødvendig må rengjøringen utføres med materialer og utstyr som ikke skader eller forringer produktet. Tørkes ren før den monteres.

**Ettersyn/kontroll**

Lynvernsinstallasjon må gjennomgå en inspeksjon hver gang bygningskonstruksjonen endres/repareres, ved feilhåndtering, f.eks. frakobling eller tyveri, og når konstruksjonen har blitt truffet av lyn. Derfor kan det være nyttig å ha en lynhendelsestiller som informerer om antall lynnedslag i konstruksjonen. Kritisk infrastruktur med eksplosjonsfare bør ha oftere kontroll og ettersyn, f.eks halvårlig.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Inspeksjon av lynvernsystemet må være en del av bygningens interne vedlikeholdsrutine. Prosedyren for vedlikehold av lynvernsystemer består av (1) visuell inspeksjon og (2) fullstendig verifisering av elektrisk kontinuitet i nedledere og at lynavlederen fungerer korrekt i henhold til spesifikasjonene angitt av produsenten. Kritisk infrastruktur med eksplosjonsfare bør ha oftere vedlikehold.

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

**ELIT FLOPF-8M-V2AALU-BETONG****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Teknisk levetid er lik installasjonen den er en del av. Ytre påvirkninger kan forringe levetid.

**Garanti og vilkår**

Garanti mot fabrikkasjonsfeil eller mangler ved levering. Se [www.elit.no](http://www.elit.no) for informasjon om vilkår.

**Fuktbestandighet**

God.

**Renholdsvennlighet**

Enkel.

**Øvrige opplysninger**

Ingen.

Se [www.elit.no](http://www.elit.no).

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	ELIT AS
<b>Postadresse</b>	Ulvedalsvegen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	2030 Nannestad
<b>Telefon</b>	TLF: 63 93 88 80
<b>E-post</b>	E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)