




ELIT

Lynafleder V2A ALU 10m 4-delt med




ELIT Lynafleder (V2A-AI) 10m 4-delt med betonfundament Ø0,96m

Teknisk beskrivelse

Lynafleder i 4 dele, 10 meter høj, flerkomponentsystem, der kan tilsluttes med skruer. Inkluderer betonfundament (Ø0,96 m) med fastgørelsesanker og multiklemmedel. Betonfundamentet vejer 855 kg og er 0,5 m højt. Totalhøjden er 10,5 meter. Lynaflederspidsen er lavet af aluminium (Al), mens resten af ??stangen er lavet af rustfrit stål (V2A). Lynaflederen er konisk og går fra 90 mm til 10 mm ved aflederspidsen. Systemets samlede vægt er 932 kg. Beregnet til tilslutning af nedledere med Ø 8 - 10 mm.

Fordele:

Lynafleder i 4 dele lavet af rustfrit stål (V2A), 10,0 meter lang afleder
Alederspidsen er lavet af aluminium (Al)
Konisk design, hvor diameteren går fra 90 mm til 10 mm på aflederspidsen (Al)
Beregnet til beskyttelse af tagkonstruktioner.
Betonstøttefod (Ø0,96m) er inkluderet og har en højde på 0,5 meter
Tåler vindhastigheder op til 150 km/t
Samlet vægt: 932 kg



| | |
|----------------------------|--|
| Produkt navn/ Art.nr/ GTIN | ELIT FLOF-V2A-AL-10M-BETONG/ 40150193/ 7070810035281 |
| Ifølge: | --- |
| | 10000 |
| | 90 - 10 |
| | Yes |
| | Yes |