


Frittstående lynoppfanger 10,0m i rustfritt A2 stål og aluminium inkludert betongfundament

Teknisk beskrivelse

Lynoppfanger i 4 deler, 10 meter høy, flerkomponentsystem pluggbart med skruer. Inkluderer betongfundament (Ø0,96 m) med festeankere og multiklemmedel. Betongfundamentet veier 855 kg er 0,5 m høy. Total høyde blir 10,5 meter. Lynoppfangerspissen er laget av aluminium (Al), mens resten av stangen er av rustfritt stål (V2A). Lynoppfangeren er avsmalende og går fra 90 mm og til 10 mm på avlederspissen. Totalvekt på systemet er 932 kg. Beregnet for tilkobling av nedleder med Ø 8 - 10 mm.

Fordeler:

Lynoppfanger i 4 deler av rustfritt stål (V2A), 10,0 meter lang oppfanger
 Avlederspissen er laget av aluminium (Al)
 Avsmalende utførelse hvor diameteren går fra 90 mm til 10 mm på avlederspissen (Al)
 Beregnet for beskyttelse av takkonstruksjoner.
 Støttefot av betong (Ø0,96m) følger med og har en høyde på 0,5 meter
 Tåler vindhastigheter opp til 150 km/t
 Totalvekt: 932 kg



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT FLOF-V2A-AL-10M-BETONG/ 40150193/ / 7070810035281
I henhold til:	EN 62561-1
Lengde	10000 Millimeter
Diameter fra/til	90 - 10 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang, avtrappende
Teleskop	Yes
Materiale	Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse	Andre
Tilkobling	Rundleder
Høyspenningssikker isolert utførelse	Yes