




# ELIT

## Fritstående lynafleder 5m med HVC-flange

Necessary set-up area:




Fritstående lynafleder 5,0 m med HVC-flange, stativ og betonfundament

### Teknisk beskrivelse

Fritstående lynafledersæt til op til 4 x HVC-ledere med stativ og betonfundament.  
Materiale og dimensioner for stativ: Rustfrit stål A2, Ø 42 mm, 0,9 m længde.  
Materiale og dimensioner for isoleringsstøtte: Glasfiberforstærket plast, Ø 48 mm, 1,7 m længde.  
Materiale og dimensioner for aflederspids: Aluminium, Ø 32/22/10 mm, længde 2,3 m.  
Vindhastighed med en statisk sikkerhedsfaktor på 1,0: 137 km/t  
Vindhastighed med en statisk sikkerhedsfaktor på 1,5: 112 km/t

### Fordele:

Fritstående lynafledersæt med stativ og base  
Specialdesignet til op til 4 x HVC-ledere  
Fremstillet i overensstemmelse med EN 62561-2, IEC/TS 62561-8



Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT FLOPSETT5MEKSHVC/ 40150195/ 7070810035304
Ifølge:	EN IEC 62561-2, EN IEC 62561-8
	5000
	48 - 10