




# ELIT

## Frittstående lynoppfanger sett 5m eks. inst.

Necessary set-up area:




Frittstående lynoppfanger-sett 5,0m m/HVC-flens, stativ og betongfundamenter

### Teknisk beskrivelse

Frittstående lynoppfangersett for opp til 4 x HVC-leder med stativ og betongfundamenter.  
Materiale og dimensjon for stativ: rustfritt A2-stål, Ø 42 mm, 0,9 m lengde.  
Materiale og dimensjon for isolerende støtte: Glassfiberforsterket plast, Ø 48 mm, 1,7 m lengde.  
Materiale og dimensjon for oppfangerspiss: Aluminium, Ø 32/22/10 mm, lengde 2,3 m.  
Vindhastighet med en statisk sikkerhetsfaktor på 1,0: 137 km/t  
Vindhastighet med en statisk sikkerhetsfaktor på 1,5: 112 km/t

### Fordeler:

Frittstående lynoppfangersett m/stativ og fundament  
Spesialdesignet for opp til 4 x HVC-leder  
Produsert i hh. til EN 62561-2, IEC/TS 62561-8



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT FLOPSETT5MEKSHVC/ 40150195/ / 7070810035304
I henhold til:	EN IEC 62561-2, EN IEC 62561-8
Lengde	5000 Millimeter
Diameter fra/til	48 - 10 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang med stativ
Materiale	Aluminium/rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse	Varmgalvanisert
Tilkobling	Rundleder