



ELIT

Fritstående mast Guardian 9m Ø80mm 145km/t

Fritstående mast Guardian 9m Ø80mm 145km/t inkl. betonvægt


Teknisk beskrivelse

9,0 m lang beskyttelsesmast, hvoraf 7,2 m er lavet af aluminium (Ø80 mm) og 1,8 m af glasfiberforstærket plast (Ø67 mm), med mastestøtte i rustfrit stål til indvendig nedleder. Alle tilslutninger er lavet af rustfrit stål (1.4301). Masten er forberedt til indvendig placering af kabel, der er isoleret inde i masten. Masten er designet til bygningshøjder under 40 m og kan modstå vindhastigheder op til 145 km/t.

Mastetrykbelastning på overfladen: 55 kg/m². Hældningsjustering op til 5 grader er mulig. Mastevægt: 30 kg. Stativvægt: 32 kg. Vægt af én betonfundamentspæl: 69 kg. Systemvægt inklusive stativ og betonfundamenter: 338 kg. Fodaftryk: 6,25 kvadratmeter.

Fordele:

- Skræddersyet mast til Guardian-systemet
- Indvendig kabelplacering i isolering
- GRP-rør har lav vægt med høj mekanisk styrke
- GRP-rør har høj korrosionsbestandighed



Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT GUARD-MAST-9M-Ø80-SS-AL-RGF/ 40150196/ 7070810036240
Ifølge:	EN 62561, EN 62305
	9000
	60 - 85
	Yes