




# ELIT

## Fritstående 2-delt lynafleder 4m med




Fritstående 2-delt lynafleder 4,0 m med HVC-flange, stativ og betonfundament

### Teknisk beskrivelse

Fritstående 2-delt lynafledersæt til HVC-ledere med stativ og betonfundament.  
Materiale og dimensioner for mast: rustfrit stål V2A, Ø 42 mm, 1,9 m længde.  
Materiale og dimensioner for isoleret understøtning: Glasfiberforstærket plast, Ø 48 mm, 1,7 m længde.  
Materiale og dimensioner for aflederspids: Aluminium, Ø 10 mm, 400 mm længde.  
Betonfundamenter: 3 x 16 kg med et fodaftryk på 1285 x 1235 mm.  
Vindhastighed med en statisk sikkerhedsfaktor på 1,0: 145 km/t  
Vindhastighed med en statisk sikkerhedsfaktor på 1,5: 118 km/t

### Fordele:

Fritstående 2-delt lynafledersæt med stativ og base  
Specialdesignet til op til 4 x HVC-ledere  
Fremstillet i overensstemmelse med EN 62561-2, IEC/TS 62561-8



Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT FRITT-LOFSETT-4M-HVCFLENS/ 40150204/ 7070810036585
Ifølge:	EN 62561-2, IEC/TS 62561-8
	4000
	48 - 10
	Yes