




ELIT

Frittstående 2-delt lynoppfanger 4m




Frittstående 2-delt lynoppfanger-sett 4,0m m/HVC-flens, stativ og betongfundamenter

Teknisk beskrivelse

Frittstående 2-delt lynoppfangersett for HVC-leder med stativ og betongfundamenter.
Materiale og dimensjon for stativ: rustfritt stål V2A, Ø 42 mm, 1,9 m lengde.
Materiale og dimensjon for isolerende støtte: Glassfiberforsterket plast, Ø 48 mm, 1,7 m lengde.
Materiale og dimensjon for oppfangerspiss: Aluminium, Ø 10 mm, lengde 400 mm.
Betongfundamenter: 3 x 16 kg med fotavtrykk 1285 x 1235 mm.
Vindhastighet med en statisk sikkerhetsfaktor på 1,0: 145 km/t
Vindhastighet med en statisk sikkerhetsfaktor på 1,5: 118 km/t

Fordeler:

Frittstående 2-delt lynoppfangersett m/stativ og fundament
Spesialdesignet for opp til 4 x HVC-leder
Produsert ihht. EN 62561-2, IEC/TS 62561-8



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT FRITT-LOFSETT-4M-HVCFLENS/ 40150204/ / 7070810036585
I henhold til:	EN 62561-2, IEC/TS 62561-8
Lengde	4000 Millimeter
Diameter fra/til	48 - 10 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang med stativ
Materiale	Aluminium/rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse	Varmgalvanisert
Tilkobling	Rundleder
Høyspenningssikker isolert utførelse	Yes