




ELIT

Lynoppfanger frittstående 2m Ø16/10mm

Necessary set-up area:



Frittstående lynoppfanger 2,0m Ø16/10mm med betongfundament og underlagsmatte

Teknisk beskrivelse

Frittstående lynoppfanger i aluminium 2,0m Ø16/10mm med frostsikker betongfundament og underlagsmatte i plast. Komplet sett.

Betongfundament: frostsikker betong, 16 kg, Ø335mm

Underlagsmatte/Beskyttelsesplate: plast, ca. 188 g, Ø390mm (nødvendig for beskyttelse av takmembraner)

Beregnet for vindzone 2:

maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,0: 161 km/t

maks. vindhastighet, statisk sikkerhetsfaktor 1,5: 131 km/t

Produsert ihht. DIN EN62561-2.

Fordeler:

Frittstående lynoppfangersett inkl. betongfundament og underlagsmatte

Produsert ihht. DIN EN62561-2



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT LOFØ10-16-2MAL-F16KG/ 40150214/ / 7070810038213
I henhold til:	DIN EN62561-2
Lengde	2000 Millimeter
Diameter fra/til	16 - 10 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang med stativ
Materiale	Aluminium
Overflatebeskyttelse	Varmgalvanisert
Tilkobling	Rundleder