



ELIT

Fritstående mast Guardian 7m Ø80mm 145km/t

Fritstående mast Guardian 7m Ø80mm 145km/t inkl. betonvægt


Teknisk beskrivelse

7,0 m lang beskyttelsesmast, hvoraf 5,2 m er lavet af aluminium (Ø80 mm) og 1,8 m af glasfiberforstærket plast (Ø67 mm), med mastestøtte i rustfrit stål til indvendig nedleder. Alle tilslutninger er lavet af rustfrit stål (1.4301). Masten er forberedt til indvendig placering af kabel, der er isoleret inde i masten. Masten er designet til bygningshøjder under 40 m og kan modstå vindhastigheder op til 145 km/t.

Mastetrykbelastning på overfladen: 58 kg/m². Hældningsjustering op til 5 grader er mulig. Mastevægt: 22 kg. Stativvægt: 24 kg. Vægt af én betonfundamentspæl: 53 kg. Systemvægt inklusive stativ og betonfundamenter: 253 kg. Fodaftryk: 4,41 kvadratmeter.

Fordele:

- Skræddersyet mast til Guardian-systemet
- Indvendig kabelplacering i isolering
- GRP-rør har lav vægt med høj mekanisk styrke
- GRP-rør har høj korrosionsbestandighed



Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT GUARD-MAST-7M-Ø80-SS-AL-RGF/ 40150215/ 7070810038626
Ifølge:	EN 62561, EN 62305
	7000
	80 - 67
	Yes