



ELIT

Frittstående mast Guardian 7m Ø80mm 145km/t

Frittstående mast Guardian 7m Ø80mm 145km/t inkl. stativ og betongvekt

Teknisk beskrivelse

7,0 m lang Guardian mast, hvor 5,2 m er av aluminium (Ø80 mm) og 1,8 m av glassfiberforsterket plast (Ø67 mm), med maststøtte i rustfritt stål for intern nedleder.
Alle tilkoblinger er laget av rustfritt stål (1.4301). Masten er klargjort for innvendig plassering av kabel som er isolert inne i masten. Masten er beregnet for bygningshøyder under 40 m, og tåler vindhastigheter opp til 145 km/t.
Mastens trykkbelastning på overflaten: 58 kg/m². Helningsjustering opptil 5 grader er mulig. Mastens vekt: 22 kg. Stativets vekt: 24 kg. Vekt av én betongfundamentsstabel: 53 kg. Systemvekt inkludert stativ og betongfundamenter: 253 kg. Fotavtrykk: 4,41 kvadratmeter.

Fordeler:

- Skreddersydd mast for Guardian-system
- Innvendig plassering av kabel i isolasjon
- GRP-røret har lav vekt med høy mekanisk styrke
- GRP-røret har stor motstand mot korrosjon



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT GUARD-MAST-7M-Ø80-SS-AL-RGF/ 40150215/ / 7070810038626
I henhold til:	EN 62561, EN 62305
Lengde	7000 Millimeter
Diameter fra/til	80 - 67 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang med stativ
Materiale	Aluminium/rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse	Andre
Tilkobling	Rundleder
Høyspenningssikker isolert utførelse	Yes