



# ELIT

## Fritstående lynafleder V2A-AI med




Fritstående lynafleder 15,0 m i rustfrit stål og aluminium med betonfundament

### Teknisk beskrivelse

Fritstående lynafledersæt fremstillet af rustfrit stål og aluminium. Selve masten er fremstillet af rustfrit stål, mens lynaflederens spids er fremstillet af aluminium.  
Lynaflederens samlede længde er 15,0 meter. Flerkomponent, stikbart system med skruefastgørelse, inklusive betonfundament Ø1,16 m med fastgørelsesanker og multiklemmedel.  
Betonfundamentet er 0,75 m højt. Lynaflederens samlede højde er 15,75 m.  
Tilslutning til nedleder: Ø 8-10 mm.  
Godkendt til vindzone 2 op til 150 km/t.

### Fordele:

Fritstående lynafleder fremstillet af rustfrit stål og aluminium  
Lynaflederens samlede længde er 15,0 meter  
Stikbart system med skruefastgørelse, inklusive betonfundament  
Tilslutning til nedleder: Ø 8-10 mm.  
Godkendt til vindzone 2 op til 150 km/t



Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT FLOF-V2A-AL-15M-BETONG/ 40150234/ 7070810039029
Ifølge:	EN 62561-1, EN 62561-2
	15000
	114 - 10