



# ELIT

## Frittstående lynoppfanger V2A-Alu 15m


Frittstående lynoppfanger 15,0m i rustfritt A2 stål og aluminium  
inkludert betongfundament

### Teknisk beskrivelse

Frittstående lynoppfangersett produsert i rustfritt stål og aluminium. Selve masten (stangen) er av rustfritt stål, mens lynoppfangerspissen er av aluminium.  
Total lengde på lynoppfanger er 15,0 meter. Flerkomponent, på hverandre pluggbart system med skruefeste, inkludert betongfundament Ø1,16m med festeanker og multiklemmedel.  
Betongfundamentet er 0,75m høyt. Total høyde på lynoppfanger blir 15,75m.  
Tilkobling til nedleder: Ø 8-10 mm.  
Godkjent for vindzone 2 opptil 150 km/t.

### Fordeler:

Frittstående lynoppfanger produsert i rustfritt stål og aluminium  
Total lengde på lynoppfanger er 15,0 meter  
Pluggbart system med skruefeste, inkludert betongfundament  
Tilkobling til nedleder: Ø 8-10 mm.  
Godkjent for vindzone 2 opptil 150 km/t



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT FLOF-V2A-AL-15M-BETONG/ 40150234/ / 7070810039029
I henhold til:	EN 62561-1, EN 62561-2
Lengde	15000 Millimeter
Diameter fra/til	114 - 10 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang, avtrappende
Materiale	Aluminium/rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse	Andre
Tilkobling	Rundleder