



# ELIT

## Fritstående mast Guardian 14m Ø80mm

Fritstående mast Guardian 14m Ø80mm 156km/t inkl. stativ og betonvægt

### Teknisk beskrivelse

14,0 m lang Guardian-mast, hvoraf 7,2 m er lavet af aluminium (Ø80 mm), 5,0 m er lavet af rustfrit stål (Ø85 mm) og 1,8 m af glasfiberforstærket plast (Ø67 mm GRP-rør), med rustfri stålstøtte til indvendig nedleder.

Alle tilslutninger er lavet af rustfrit stål (1.4301). Masten er forberedt til indvendig placering af kabel, der er isoleret inde i masten. Masten er designet til bygningshøjder under 40 m og kan modstå vindhastigheder op til 156 km/t.

Mastens trykbelastning på overfladen: 73 kg/m<sup>2</sup>. Hældningsjustering op til 5 grader er mulig. Mastevægt: 36 kg. Stativvægt: 75 kg. Vægt af én betonfundamentspæl: 69 kg. Systemvægt inklusive stativ og betonfundamenter: 714 kg. Fodaftryk: 9,9 kvadratmeter.


### Fordele:

Skræddersyet mast til Guardian-systemet

Indvendig kabelplacering i isolering

GRP-rør har lav vægt med høj mekanisk styrke

GRP-rør har høj korrosionsbestandighed



Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT GUARD-MAST-14M-Ø80MM/ 40150237/ 7070810040513
Ifølge:	EN 62561, EN 62305
	14000
	85 - 67
	Yes