



ELIT

Fritstående lynafleder V2A-Alu med beton


12,0 meter lang fritstående lynafleder i rustfrit stål A2 og aluminium inkl. betonfundament

Teknisk beskrivelse

12,0 meter lang fritstående lynafleder, 4-delt reduceret fra Ø 10 til 90 mm, til vindzone 2 op til 150 km/t.
Flerkomponentsystem, der kan stikkes sammen med skruefastgørelse. Inkluderer betonfundament med fastgørelsesanker og multiklemmedel.
Afløder, materiale: rustfrit stål A2
Afløderspids, materiale: aluminium
Tilslutningsleder: Ø 8-10 mm
Betonfundament: Ø 0,96 m, 0,5 m højde med overfladearmering
Vægt betonfundament: ca. 855 kg
Samlet vægt: ca. 942 kg
Fremstillet i overensstemmelse med EN 62561-1 og EN 62561-2

Fordele:

Fritstående lynafleder fremstillet af rustfrit A2 stål og med aluminiumspids
Flerkomponentsystem, der kan tilsluttes hinanden med skruefastgørelse
Inkluderer betonfundament med fastgørelsesanker og multiklemmedel
Fremstillet i henhold til EN 62561-1 og EN 62561-2



Præfabrikeret fundament



Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT FLOF-V2A-AL-12M-BETONG/ 40150241/ 7070810040650
Ifølge:	EN 62561-1, EN 62561-2
	12500
	90 - 10