



# ELIT

## Frittstående lynoppfanger V2A-Alu 12m


Frittstående lynoppfanger 12,0m i rustfritt A2 stål og aluminium inkludert betongfundament

### Teknisk beskrivelse

12,0 meter lang frittstående lynoppfanger, 4-delt redusert fra Ø 10 til 90 mm, for vindzone 2 opptil 150 km/t.  
Flerkomponentsystem som kan plugges på hverandre med skrufeste. Inkluderer betongfundament med festeanker og multiklemmedel.  
Oppfanger, materiale: rustfritt A2 stål  
Oppfangerspiss, materiale: aluminium  
Tilkobling leder: Ø 8-10 mm  
Betongfundament: Ø 0,96 m, 0,5 m høyde med overflatearming  
Vekt betongfundament: ca. 855 kg  
Totalvekt: ca. 942 kg  
Produsert ihht. EN 62561-1 og EN 62561-2

### Fordeler:

Frittstående lynoppfanger produsert i rustfritt A2 stål og med aluminiumsspiss  
Flerkomponentsystem som kan plugges på hverandre med skrufeste  
Inkluderer betongfundament med festeanker og multiklemmedel  
Produsert ihht. EN 62561-1 og EN 62561-2



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT FLOF-V2A-AL-12M-BETONG/ 40150241/ / 7070810040650
I henhold til:	EN 62561-1, EN 62561-2
Lengde	12500 Millimeter
Diameter fra/til	90 - 10 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang med stativ
Materiale	Aluminium/rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Tilkobling	Rundleder