

# ELIT

## Fritstående lynafleder 18m V2A-Alu med

18,0 meter langt indfangningssæt inklusive betonfundament med fastgørelsesanker og multiklemmedel

### Teknisk beskrivelse

18,0 meter langt indfangningssæt inklusive betonfundament med fastgørelsesanker og multiklemmedel.

Multikomponentsystem, der kan sættes sammen med skruefastgørelse.

Materiale, aflederstang: rustfrit stål A2

Materiale, aflederspids: aluminium

Aflederens diameter: 6-delt reduceret fra Ø 10 til 168 mm

Tilslutning: Ø 8-10 mm

Fremstillet til vindzone 2 op til 150 km/t

Betonfundament: Ø 1,50 m, 0,5 m højde med overfladeforstærkning

Vægt af betonfundament: ca. 2084 kg


Samlet vægt: ca. 2281 kg

### Fordele:

18,0 meter langt lynafledersæt inklusive betonfundament med fastgørelsesanker

Aflederen er godkendt til vindzone 2 op til 150 km/t

Fremstillet i henhold til EN 62561-1 og EN 62561-2



Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT FLOF-V2A-AL-12M-BETONG/ 40150249/ 7070810040759
Ifølge:	EN 62561-1, EN 62561-2
	18500
	168 - 10