




# ELIT

## Frittstående lynoppfanger V2A-Alu 18m




Frittstående lynoppfanger 18,0m i rustfritt A2 stål og aluminium inkludert betongfundament

### Teknisk beskrivelse

18,0 meter lang lynoppfangersett inkludert betongfundament med festeanker og multiklemmedel.  
Flerkomponentsystem som kan plugges på hverandre med skrufeste.  
Materiale, oppfangerstang: rustfritt A2-stål  
Materiale, oppfanger-spiss: aluminium  
Diameter på oppfanger: 6-delt redusert fra Ø 10 til 168 mm  
Tilkobling: Ø 8-10 mm  
Produsert for vindzone 2 opptil 150 km/t  
Betongfundament: Ø 1,50 m, 0,5 m høyde med overflatearming  
Vekt betongfundament: ca. 2084 kg  
Totalvekt: ca. 2281 kg

### Fordeler:

18,0 meter lang lynoppfangersett inklusiv betongfundament m/festeanker  
Oppfangeren er godkjent for vindzone 2 opptil 150 km/t  
Produsert ihht. EN 62561-1 og EN 62561-2



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT FLOF-V2A-AL-12M-BETONG/ 40150249/ / 7070810040759
I henhold til:	EN 62561-1, EN 62561-2
Lengde	18500 Millimeter
Diameter fra/til	168 - 10 Millimeter
Modell / utførelse	Avlederstang, avtrappende
Materiale	Aluminium/rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse	Varmgalvanisert
Tilkobling	Rundleder