

ELIT AS

ELIT FLOF-V2A-AL-12M-BETONG

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

18,0 meter lang lynoppfangersett inkludert betongfundament med festeanker og multiklemmedel.  
Flerkomponentsystem som kan plugges på hverandre med skrufeste.  
Materiale, oppfangerstang: rustfritt A2-stål  
Materiale, oppfangerspiss: aluminium  
Diameter på oppfanger: 6-delt redusert fra Ø 10 til 168 mm  
Tilkobling: Ø 8-10 mm  
Produsert for vindzone 2 opptil 150 km/t  
Betongfundament: Ø 1,50 m, 0,5 m høyde med overflatearming  
Vekt betongfundament: ca. 2084 kg  
Totalvekt: ca. 2281 kg

**El.nummer:****Art.nummer:** 401 502 49**GTIN nummer:** 7070810040759**Dimensjon:** 18500 x 1500 x 1500 mm**Materialet:** Rustfritt A2-stål, aluminium.**Overflatebehandling:** Varmtgalvanisert.**Øvrige opplysninger:** Ingen.**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en lett fuktet klut.

**Ettersyn/kontroll**

Utføres ihht. installatørens prosedyre.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Utføres ihht. installatørens prosedyre.

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT FLOF-V2A-AL-12M-BETONG

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Levetid er lik resten av installasjonen den er en del av.

**Garanti og vilkår**

Garanti mot feil og defekter ved levering. Se [www.elit.no](http://www.elit.no).

**Fuktbestandighet**

God.

**Renholdsvennlighet**

Enkel.

**Øvrige opplysninger**

Ingen.

Se [www.elit.no](http://www.elit.no)

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	ELIT AS
<b>Postadresse</b>	Ulvedalsvegen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	2030 Nannestad
<b>Telefon</b>	TLF: 63 93 88 80
<b>E-post</b>	E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)