



# ELIT NLK-ALHV-HVC85

## Isoleret nedlederkabel Ø28mm HVC-85 AL

Isoleret højspændingsnedlederkabel / HVC-85 leder Ø28mm

### Teknisk beskrivelse

Højspændingsbestandig isoleret leder (HVC-85 leder) for at opretholde separationsafstanden til elektrisk ledende elementer.

Ydre kappe: plast, lysegrå (UV- og vejrbestandig)

Tværsnit af inderleder (flettet): aluminium 28 mm<sup>2</sup>

Tværsnit af skærmflet: kobber 16 mm<sup>2</sup>

Ækvivalent separationsafstand "s": < 850 mm (luft)

Ækvivalent separationsafstand "s": < 1700 mm (massivt byggemateriale)

Ydre diameter 28 mm

Vægt: ca. 0,860 kg/m

DIN IEC/TS 62561-8

### Fordele:

Højspændingsbestandig isoleret leder (HVC-85 leder)

Yderkappe: plast, lysegrå (UV- og vejrbestandig)

Yderdiameter 28 mm

Vægt: ca. 0,860 kg/m

DIN IEC/TS 62561-8



Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT NLK-ALHV-HVC85/ 40160023/ 7070810030033
Ifølge:	DIN IEC/TS 62561-8
	28
	615,75
	28
	Yes
	860