

ELIT NLK-ALHV-HVC85

Isolert nedlederkabel Ø28mm HVC-85 AL

Isolert høyvolts nedlederkabel / HVC-85 leder Ø28mm

Teknisk beskrivelse

Høyspenningsbestandig isolert leder (HVC-85 leder) for å opprettholde separasjonsavstanden til elektrisk ledende elementer.

Utvendig kappe: plast, lys grå (UV- og værbestandig)

Tverrsnitt av innvendig leder (trådet): aluminium 28 mm²

Tverrsnitt av skjermfletting: kobber 16 mm²

Ekvivalent separasjonsavstand "s": < 850 mm (luft)

Ekvivalent separasjonsavstand "s": < 1700 mm (massivt byggemateriale)

Ytre diameter 28 mm

Vekt: ca. 0,860 kg/m

DIN IEC/TS 62561-8

Fordeler:

Høyspenningsbestandig isolert leder (HVC-85 leder)

Utvendig kappe: plast, lys grå (UV- og værbestandig)

Ytre diameter 28 mm

Vekt: ca. 0,860 kg/m

DIN IEC/TS 62561-8



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT NLK-ALHV-HVC85/ 40160023/ / 7070810030033
I henhold til:	DIN IEC/TS 62561-8
Lederdiameter	28 Millimeter
Ledertverrsnitt	615,75 Kvadratmillimeter
Ytre diameter inkl. deksel/tildekking	28 Millimeter
Lederklasse	K1.2 = flertrådet
Ledermateriale	Aluminium/kobber
Materialkvalitet ledermateriale	Andre
Materialegenskap	Hard
Overflatebeskyttelse	Andre
Kappemateriale	Andre
Farge	Svart
Isolasjonsmateriale	PE (Polyetylen)
Høyspenningssikker isolert utførelse	Yes
Vekt	860 Kilogram pr. 100 meter