

ELIT

Uisolert massiv leder i syrefast stål (V4A) Ø8mm

Uisolert massiv leder i syrefast stål Ø8mm og tverrsnitt 50mm² (100 meter)

Teknisk beskrivelse

Massiv rund uisolert leder av syrefast stål med diameter Ø8 mm og tverrsnitt 50mm².
Kan brukes som nedleder eller leder i lynvernanlegg.
Leveres i bunt/kveil av ca.100 meter.
Totalvekt: ca. 40 kg.

Fordeler:

Solid uisolert leder av syrefast stål for en rekke bruksområder
Enkel å håndtere og forme etter ønske
Kan brukes med et stort utvalg av fester
Selges i kveil på 100 meter



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT UISOLERT-ML-V4A-Ø8-100M/ 40160038/ / 7070810038879
I henhold til:	EN 62561-2
Lederdiameter	8 Millimeter
Ledertverrsnitt	50 Kvadratmillimeter
Ytre diameter inkl. deksel/tildekking	8 Millimeter
Lederklasse	Kl.1 = entrådet
Antall enkeltråder	1
Ledermateriale	Rustfritt stål
Materialkvalitet ledermateriale	Rustfritt stål 316 (V4A)
Materialegenskap	Andre
Overflatebeskyttelse	Andre