

# ELIT

## HVC-85 nedleder Ø28mm 100m kveil (86kg)

HVC-85 nedleder Ø28mm 100m kveil (86kg)

### Teknisk beskrivelse

Høyspenningsbestandig isolert leder (HVC-leder) Ø28 mm for å opprettholde separasjonsavstanden til elektrisk ledende elementer. Ytterkappe: plast, lys grå (UV- og værbestandig). Tverrsnitt av indre leder (trådet): aluminium 28 mm<sup>2</sup>. Tverrsnitt av skjermfletting: kobber 16 mm<sup>2</sup>. Selges i kveil på 100 meter, og veier 86 kg totalt.

### Fordeler:

Høyspenningsbestandig isolert leder (HVC-leder) Ø28 mm  
Selges i kveil på 100 meter, og veier 86 kg totalt



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT HVC-85-NEDLEDER-Ø28-100M/ 40160039/ / 7070810038985
I henhold til:	IEC/TS 62561-8
Lederdiameter	28 Millimeter
Ledertverrsnitt	16 Kvadratmillimeter
Ytre diameter inkl. deksel/tildekking	28 Millimeter
Lederklasse	KI.2 = flertrådet
Ledermateriale	Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse	Andre
Kappemateriale	Andre
Farge	Grå
Isolasjonsmateriale	Andre
Maks. Ekvivalent skilleavstand (I luft)	850 Meter
Maks. Ekvivalent skilleavstand (I faste stoffer)	1700 Meter
Høyspenningssikker isolert utførelse	Yes
Vekt	86 Kilogram pr. 100 meter