



ELIT MRUL-V4A-Ø10-80M

Massiv rund uisolert leder V4A Ø10mm 80m

Massiv rund uisolert leder produsert i syrefast rustfritt A4-stål - kommer i kveil på ca. 80m

Teknisk beskrivelse

Rustfritt stål V4A - Ø 10 mm - ca. 50 kg for bruk i lynvernssystemer eller jordingsystemer.
Tverrsnitt: 78 mm²
Kortslutningsstrøm (50 Hz), 1 s, = 300 °C: 2,9 kA
1 spole ca. 80 m.
Produsert ihht. DIN EN 62561-2.

Fordeler:

Kveil med rustfritt A4-stål for bruk i lynvernssystemer eller jordingsystemer
Ø10mm / tverrsnitt: 78 mm²
Produsert ihht. DIN EN 62561-2



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT MRUL-V4A-Ø10-80M/ 40170063/ / 7070810029211
I henhold til:	DIN EN 62561-2
Lederdiameter	10 Millimeter
Ledertverrsnitt	78 Kvadratmillimeter
Ytre diameter inkl. deksel/tildekking	10 Millimeter
Lederklasse	Kl.1 = entrådet
Ledermateriale	Rustfritt stål
Materialkvalitet ledermateriale	Rustfritt stål 316 (V4A)
Materialegenskap	Halvhard
Overflatebeskyttelse	Varmgalvanisert
Farge	Andre
Isolasjonsmateriale	Andre
Vekt	62 Kilogram pr. 100 meter