

ELIT AS

ELIT MRUL-V4A-Ø10-80M

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Rustfritt stål V4A - Ø 10 mm - ca. 50 kg for bruk i lynvernssystemer eller jordingsystemer.

Tverrsnitt: 78 mm<sup>2</sup>

Kortslutningsstrøm (50 Hz), 1 s, = 300 °C: 2,9 kA

1 spole ca. 80 m.

Produsert ihht. DIN EN 62561-2.

**El.nummer:**

**Art.nummer:** 401 700 63

**GTIN nummer:** 7070810029211

**Dimensjon:** 300 x 700 x 700 mm

**Materialet:** Syrefast A4-stål.

**Overflatebehandling:** Varmgalvanisering.

**Øvrige opplysninger:** Ingen.

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Kan rengjøres med en lett fuktet klut.

**Ettersyn/kontroll**

Ihht. installatørens prosedyre for etterkontroll.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ihht. installatørens prosedyre for vedlikehold.

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT MRUL-V4A-Ø10-80M

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Teknisk levetid er lik resten av installasjonen den er en del av.

**Garanti og vilkår**

Garanti mot feil og defekter ved levering. Se [www.elit.no](http://www.elit.no).

**Fuktbestandighet**

God.

**Renholdsvennlighet**

Enkel.

**Øvrige opplysninger**

Ingen.

Se [www.elit.no](http://www.elit.no).

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	ELIT AS
<b>Postadresse</b>	Ulvedalsvegen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	2030 Nannestad
<b>Telefon</b>	TLF: 63 93 88 80
<b>E-post</b>	E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)