

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Nedslagsteller for montering og bruk i lynvernnett der en ønsker å vite hvor mange lynnedslag installasjonen har tatt i mot. Monteres enkelt på nedleder/nedlederkabel eller på anordning som gir godt feste for telleren. Driftstemperatur fra -40°C til +50°C.

Mål: D x B x H = 65 x 80 x 110 mm.

Produktet samsvarer med EN IEC 62561-6.

El.nummer: 1240392

Art.nummer: 401 900 00

GTIN nummer: 7070810002030

Dimensjon: 65 x 80 x 110mm

Materialet: Laget i PVC, akryl og rustfritt stål

Overflatebehandling: Ingen

Øvrige opplysninger: Produktet monteres på nedleder ved bakkenivå.

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren ved behov

Ettersyn/kontroll

Sjekk at teller er montert riktig og skruer er dratt til.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Følger lynanleggets periodiske kontroll.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av installasjonen den er brukt i.

Garanti og vilkår

Garantert fri for feil ved levering.

Fuktbestandighet

Meget god, IP67

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes ren med en fuktet klut.

Øvrige opplysninger

Telleren reagerer på lynimpulser helt fra 2kA 8/20us puls.

Se www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no