



# ELIT HRD 150-SG-6/8-35

Presstetning ø150mm A2 6xø8-35mm

Presstetning for kjerneboret hull med diameter ø150mm. For 6 kabler ø8-35mm.

## Teknisk beskrivelse

Presstetning for kjerneborret hull eller veggbrakett. Laget i EPD gummi med rustfri flenser. Tetningen monteres enkelt inn i hullet og gummilammeller fjernes i tetningen i henhold til diameter på kabel som skal igjennom. Dras til med momentnøkkel i henhold til medfølgende monteringsanvisning. Produktet gir en vann- og gasstett gjennomføring som også hindrer skadedyr i å komme seg inn i bygning. Gasstett, vanntett og radonsikker.

### Materiale:

Pressplater, skruer, muttere og skiver: rustfritt stål V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) på forespørsel)  
Gummi: EPDM

### Produktet inkluderer:

6 x blindplugg  
1 x smøremiddel

## Fordeler:

Rask og enkel å montere også der kabler allerede er ført igjennom  
Gir vann- og gasstett gjennomføring og hindrer tilgang for skadedyr  
Segmentert løsning som gir enkel tilpassing til kabel diameter



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT HRD 150-SG-6/8-35/ 60200008/ / 7070810038763
I henhold til:	Vanneksporeringsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E og W2.2-E. Vanntett betongspenningsklasse 1 og 2. Trykktest utført med testtrykk 2,5 bar(g), >72 timer, testmedium: vann/luft, omgivelsestemperatur 22 °C. Det kunne ikke identifiseres verken lekkasje eller deformasjon etter trykktesten.
Modell / utførelse	Lukket
Kabelinngang	Rund
Antall kabler	0 - 6
For kabel diameter fra/til	8 - 35 Millimeter
Boringsdiameter	150 Millimeter
For veggtykkelse	60 - Millimeter
Total lengde	60 Millimeter
Materiale	Gummi
Materialkvalitet	EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Farge	Svart
Gasstett	Yes
Vanntett	Yes