

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Presstetning for kjerneborret hull eller veggbrakett. Laget i EPD gummi med rustfri flenser. Tetningen monteres enkelt inn i hullet og gummilammeller fjernes i tetningen i henhold til diameter på kabel som skal igjennom. Dras til med momentnøkkel i henhold til medfølgende monteringsanvisning. Produktet gir en vann- og gasstett gjennomføring som også hindrer skadedyr i å komme seg inn i bygning. Gasstett, vanntett og radonsikker.

Materiale:

Pressplater, skruer, muttere og skiver: rustfritt stål V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) på forespørsel)

Gummi: EPDM

Produktet inkluderer:

6 x blindplugg

1 x smøremiddel

EI.nummer:

Art.nummer: 602 000 08

GTIN nummer: 7070810038763

Dimensjon: 150x150x60mm

Materialet: EPDM/Rustfritt stål 304L

Overflatebehandling: EPDM gummi

Øvrige opplysninger: For boret hull med diameter \varnothing 150mm



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren ved behov før montering med en tørr fille.

Ettersyn/kontroll

Sjekk eventuelt for lekkasje/inntrenging av vann.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

I hht. internkontroll.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av anlegget den monteres i.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikkasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

Meget god.

Renholdsvennlighet

Enkel.

Øvrige opplysninger

Sjekk for eventuell lekkasje. Ettetrekk med moment ved behov.

Se www.elit.no.

ELIT AS

Gjennomføringsnipel - EC000879

ELIT HRD 150-SG-6/8-35

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no