



ELIT HRK 100-SSG b40

Presstætning \varnothing 100mm EPDM 4x8-30mm

Presstætning \varnothing 100 mm med supersegmenteret ringteknologi og polymerkompressionsplader - 4 x \varnothing 8-30mm

Teknisk beskrivelse

Presstætning til tætning af kabler i kernehuller eller muffer.
Splitdesign til tætning af nyinstallerede kabler eller kabler, der allerede er installeret.

Vægmuft/kernehul: \varnothing 100 mm
Tætningsbredde: 40 mm
Åbninger: 4
Diameter af rør/kabler: \varnothing 8 - 30 mm

Materiale:

Presplader: glasfiberforstærket polyamid
Gummi: EPDM
Skruer og møtrikker: syrefast A4 stål (AISI 316L)

Fordele:

Segmenteringsteknologi til individuel tilpasning til kabeldiametre på stedet
Til tætning af nyinstallerede kabler eller allerede installerede kabler
Gastæt, vandtæt og med radonbarriere
Indeholder: Blindprop (til flere kabelindføringer), 1 kniv, 1 fedtstift



Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT HRK 100-SSG b40 PAGF/A4/EPDM/ 60200009/ 7070810038770
Ifølge:	Vandpåvirkningsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E og W2.2-E. Vandtæt betonbelastningsklasse 1 og 2. Trykprøvning udført med et testtryk på 2,5 bar(g), >72 timer, testmedium: vand/luft, omgivelsestemperatur 22 °C. Hverken lækage eller deformation kunne identificeres efter trykprøvning.
	8 - 30
	100
	100