



ELIT HRK 100-SSG b40

Presstetning \varnothing 100mm EPDM 4x8-30mm

Presstetning \varnothing 100mm med supersegmentert ringteknologi og polymerpressplater 4 x \varnothing 8 - 30mm

Teknisk beskrivelse

Presstetning for tetting av kabler i kjernebor eller hylser.
Delt utførelse for tetting av nyinstallerte kabler eller kabler som allerede er installert.

Vegghylse/kjerneboret hull: \varnothing 100mm
Tetningsbredde: 40 mm
Åpninger: 4
Diameter på rør/kabler: \varnothing 8 - 30 mm

Materiale:

Pressplater: glassfiberforsterket polyamid
Gummi: EPDM
Skruer og muttere: syrefast A4-stål (AISI 316L)

Fordeler:

Segmenteringsteknologi for individuell tilpasning til kabeldiametre på stedet
For tetting av nyinstallerte kabler eller kabler som allerede er installert
Gasstett, vanntett og med radonsperre
Inkludert: Blindplugg (for flere kabelinnføringer), 1 stk. kniv, 1 stk. smørestift



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT HRK 100-SSG b40 PAGF/A4/EPDM/ 60200009/ / 7070810038770
I henhold til:	Vanneksponeringsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E og W2.2-E. Vanntett betongspenningsklasse 1 og 2. Trykktest utført med testtrykk 2,5 bar(g), >72 timer, testmedium: vann/luft, omgivelsestemperatur 22 °C. Det kunne ikke identifiseres verken lekkasje eller deformasjon etter trykktesten.
For kabeldiameter fra/til	8 - 30 Millimeter
Ytterdiameter ring	100 Millimeter
Høyde	100 Millimeter