



ELIT HRD 150 SG 3x22-54

Pressætning $\varnothing 150\text{mm}$ A2 3x $\varnothing 22-54\text{mm}$

Prestætning til kerneboret hul med diameter $\varnothing 150\text{ mm}$. Til 3 kabler $\varnothing 20-54\text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Presstætning til kerneboret hul eller vægbeslag. Fremstillet af EPD-gummi med flanger i rustfrit stål. Tætningen monteres nemt i hullet, og gummilister fjernes i tætningen i henhold til diameteren på det kabel, der skal føres igennem.

Spænd med en momentnøgle i henhold til den medfølgende monteringsvejledning. Produktet giver en vand- og gastæt gennemtrængning, der også forhindrer skadedyr i at trænge ind i bygningen. Gastæt, vandtæt og radonsikker.

Materiale:

Trykplader, skruer, møtrikker og skiver: rustfrit stål V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) på forespørgsel)

Gummi: EPDM

Produktet indeholder:

3 x blindpropper
1 x smøremiddel

Fordele:

Hurtig og nem at installere, selv hvor der allerede er ført kabler igennem
Siver vand- og gastæt gennemtrængning og forhindrer adgang for skadedyr
Segmenteret løsning, der muliggør nem tilpasning til kabel diameter



Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT HRD 150 SG 3x22-54 b40 A2/EPDM55/ 60200010/ 7070810039111
Ifølge:	Vandpåvirkningsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E og W2.2-E. Vandtæt betonbelastningsklasse 1 og 2. Tryktest udført med testtryk 2,5 bar(g), >72 timer, testmedium: vand/luft, omgivelsestemperatur 22 °C. Hverken lækage eller deformation kunne identificeres efter tryktesten.
	0 - 3
	22 - 54
	150
	60 -
	60
	Yes
	Yes