



ELIT HRD 150 SG 3x22-54

Presstetning \varnothing 150mm A2 3x \varnothing 22-54mm

Presstetning for kjerneboret hull med diameter \varnothing 150mm. For 3 kabler \varnothing 20-54mm.

Teknisk beskrivelse

Presstetning for kjerneborret hull eller veggbrakett. Laget i EPD gummi med rustfri flenser. Tetningen monteres enkelt inn i hullet og gummilammeller fjernes i tetningen i henhold til diameter på kabel som skal igjennom. Dras til med momentnøkkel i henhold til medfølgende monteringsanvisning. Produktet gir en vann- og gasstett gjennomføring som også hindrer skadedyr i å komme seg inn i bygning.
Gasstett, vanntett og radonsikker.

Materiale:

Pressplater, skruer, muttere og skiver: rustfritt stål V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) på forespørsel)
Gummi: EPDM

Produktet inkluderer:

3 x blindplugg
1 x smøremiddel

Fordeler:

Rask og enkel å montere også der kabler allerede er ført igjennom
Gir vann- og gasstett gjennomføring og hindrer tilgang for skadedyr
Segmentert løsning som gir enkel tilpassing til kabel diameter



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT HRD 150 SG 3x22-54 b40 A2/EPDM55/ 60200010/ / 7070810039111
I henhold til:	Vanneksponeringsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E og W2.2-E. Vanntett betongspenningsklasse 1 og 2. Trykktest utført med testtrykk 2,5 bar(g), >72 timer, testmedium: vann/luft, omgivelsestemperatur 22 °C. Det kunne ikke identifiseres verken lekkasje eller deformasjon etter trykktesten.
Modell / utførelse	Lukket
Kabelinngang	Rund
Antall kabler	0 - 3
For kabel diameter fra/til	22 - 54 Millimeter
Boringsdiameter	150 Millimeter
For veggtykkelse	60 - Millimeter
Total lengde	60 Millimeter
Materiale	Gummi
Materialkvalitet	EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Farge	Svart
Gasstett	Yes
Vanntett	Yes