



ELIT HRK200-SSG 3x40-72

Presseforsegling ø200mm A4 3x40-72mm

Presstætning Ø200 mm med supersegmenteret ringteknologi og polymerkompressionsplader - 3 x Ø40-72mm

Teknisk beskrivelse

Prestætning til tætning af kabler i kernehuller eller muffer.
Splitdesign til tætning af nyinstallerede kabler eller kabler, der allerede er installeret.

Vægmuft/kernehul: Ø 200 mm
Tætningsbredde: 40 mm
Åbninger: 3
Diameter af rør/kabler: Ø 40 - 72 mm

Materiale:

Presplader: glasfiberforstærket polyamid
Gummi: EPDM
Skruer og møtrikker: syrefast A4 stål (AISI 316L)

Fordele:

Segmenteringsteknologi til individuel tilpasning til kabeldiametre på stedet
Til tætning af nyinstallerede kabler eller allerede installerede kabler
Gastæt, vandtæt og med radonbarriere
Indeholder: Blindprop (til flere kabelindføringer), 1 kniv, 1 fedtstift



Produktnavn/ Art.nr/ GTIN	ELIT HRK200-SSG 3x40-72 b40 PAGF/A4/EPDM/ 60200011/ 7070810040971
Ifølge:	Vandpåvirkningsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E og W2.2-E. Vandtæt betonbelastningsklasse 1 og 2. Trykprøvning udført med et testtryk på 2,5 bar(g), >72 timer, testmedium: vand/luft, omgivelsestemperatur 22 °C. Hverken lækage eller deformation kunne identificeres efter trykprøvning.
	40 - 72
	200
	200