



# ELIT HRK200-SSG 3x40-72

Presstetning Ø200mm A4 3x40-72mm

Presstetning Ø200mm med supersegmentert ringteknologi og polymerpressplater 3 x Ø40 - 72mm

## Teknisk beskrivelse

Presstetning for tetting av kabler i kjernebor eller hylser.  
Delt utførelse for tetting av nyinstallerte kabler eller kabler som allerede er installert.

Vegghylse/kjerneboret hull: Ø 200mm  
Tetningsbredde: 40 mm  
Åpninger: 3  
Diameter på rør/kabler: Ø 40 - 72 mm

### Materiale:

Pressplater: glassfiberforsterket polyamid  
Gummi: EPDM  
Skruer og muttere: syrefast A4-stål (AISI 316L)

## Fordeler:

Segmenteringsteknologi for individuell tilpasning til kabeldiametre på stedet  
For tetting av nyinstallerte kabler eller kabler som allerede er installert  
Gasstett, vanntett og med radonsperre  
Inkludert: Blindplugg (for flere kabelinnføringer), 1 stk. kniv, 1 stk. smørestift



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT HRK200-SSG 3x40-72 b40 PAGF/A4/EPDM/ 60200011// 7070810040971
I henhold til:	Vanneksponeringsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E og W2.2-E. Vanntett betongspenningsklasse 1 og 2. Trykktest utført med testtrykk 2,5 bar(g), >72 timer, testmedium: vann/luft, omgivelsestemperatur 22 °C. Det kunne ikke identifiseres verken lekkasje eller deformasjon etter trykktesten.
For kabel diameter fra/til	40 - 72 Millimeter
Ytterdiameter ring	200 Millimeter
Høyde	200 Millimeter