



ELIT ZVR100/200

Veggjennomføring Ø100mm 200mm

Sementbelagt vegghylse Ø100mm med lengde 200mm

Teknisk beskrivelse

Gjennomføringsrør i PVC som er belagt med sement for innstøping i dekker og vegg.
Røret har en indre diameter på Ø100 mm, ytre diameter på Ø150 mm og er 200 mm langt.
Laget for montering i vanntett betong. Belegget på røret hefter homogent med betongen.
Gir en perfekt tilpassing for presstetninger som kan benyttes inne i røret etter støping for å skape en vann- og gasstett gjennomføring for kabler eller rør.
Spesialbelegg skaper en vanntett forbindelse med betongen.
2 x lukkede deksel inkludert.

Fordeler:

Gir perfekt gjennomgang for kabler og rør etter støping
Presstetninger kan brukes direkte i gjennomføringen
Kan fås i flere lengder for enkel tilpassing
Kan kappes til riktig lengde på stedet
Vanntett og gasstett



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT ZVR100/200/ 60400000/ 1240364/ 7070811200411
I henhold til:	Vanntett betongbelastningsklasse 1 og 2.
Modell / utførelse	Lukket
Kabelinngang	Rund
Boringsdiameter	115 Millimeter
For veggtykkelse	0 - 200 Millimeter
Total lengde	200 Millimeter
Materiale	Andre
Materialkvalitet	PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse	Andre
Farge	Grå
Gasstett	Yes
Vanntett	Yes