



ELIT ZVR 150/200

Veggjennomføring Ø150mm 200mm

Sementbelagt vegghylse Ø150mm med lengde 200mm

Teknisk beskrivelse

Gjennomføringsrør i PVC som er belagt med sement for innstøping i dekker og vegg.
Laget for montering i vanntett betong. Belegget på røret hefter homogent med betongen.
Gir en perfekt tilpassing for presstetninger som kan benyttes inne i røret etter støping for å skape en vann- og gasstett gjennomføring for kabler eller rør.
Røret har en indre diameter på Ø150 mm, ytre diameter på Ø167 mm og er 200 mm langt.
Spesialbelegg skaper en vanntett forbindelse med betongen.
2 x lukkedekeksel inkludert.

Fordeler:

Gir perfekt gjennomgang for kabler og rør etter støping
Presstetninger kan brukes direkte i gjennomføringen
Kan fås i flere lengder for enkel tilpassing
Kan kappes til riktig lengde på stedet
Vanntett og gasstett



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT ZVR 150/200/ 60400001/ 1240358/ 7070810004959
I henhold til:	Vanntett betongbelastningsklasse 1 og 2.
Modell / utførelse	Lukket
Kabelinngang	Rund
Antall kabler	0 - 40
Boringsdiameter	167 Millimeter
For veggtykkelse	0 - 200 Millimeter
Total lengde	200 Millimeter
Materiale	Plast
Materialkvalitet	PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse	Andre
Farge	Grå
Gasstett	Yes
Vanntett	Yes