

ELIT AS

ELIT 9012, Ø10mm-40mm

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dreieretningsmåler for berøringsløs deteksjon av fasefølge. Tradisjonelle fasefølgeinstrumenter må fysisk ha kontakt med blanke uisolerte leder i trefasesystemet, der tre krokodilleklemmer tilkobles. ELIT 9012 trenger kun tilgang til faseledere med isolasjonen på og fanger signalene opp i følsomme isolerte krokodilleklemmer. Dette øker sikkerheten betraktelig. Sikker å bruke da ingen kontakt med uisolerte blanke ledere trengs.

- Fase deteksjon, påvisning av spenningssatte ledere, faserotasjon og finn brudd i ledere.

- Spenningsområde: 70-1000VAC

- Frekvensområde: 45-65Hz

- Rask og sikker deteksjon, øker produktiviteten.

- Dynamisk LED display som er enkelt å forstå.

- Overspenningskategori CAT III 600V (instrument) og CAT IV 600V (sensorer).

For ledere med diameter fra Ø10mm til Ø40mm, se ELIT 9011 for bruk på mindre ledere.

Bakplate med kraftige magneter for å henge opp instrumentet i tavlen.

El.nummer:

Art.nummer: 101 300 04

GTIN nummer: 7070810019489

Dimensjon:

Materialet:

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger:

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT 9012, Ø10mm-40mm

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLDRengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukterEttersyn/kontrollVedlikeholdsinstruks og -intervall**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftningerGaranti og vilkårFuktbestandighetRenholdsvennlighetØvrige opplysninger**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT 9012, Ø10mm-40mm

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no