

ELIT AS

ELIT MIC-2511

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Isolasjonsmotstandsmåleren ELIT MIC-2511 kan brukes til å måle isolasjonsmotstand med testspenning opptil 2500 V. Den har mange funksjoner i et kompakt format. Med sitt robuste design med IP65 beskyttelsesgrad, lavt batteriforbruk og muligheten for lading under måling, er denne måleren et pålitelig verktøy i mange bruksområder. Den er ideell for sjekk av industrielle installasjoner og ledninger i installasjonen, og også effektiv i boliger. Elektrikere som jobber med vedlikehold av motorer, kabler og gatebelysning setter spesielt pris på fordelene ved dette utstyret. MIC-2511 er nyttig for målinger i bygging og vedlikehold av solcelleanlegg, og er designet for behovene til installatører av telekommunikasjonsnettverk og operatører av fjernvarmesystemer. Det er også dedikerte funksjoner for test av ESD gulv og annet ESD utstyr som stoler og klær.

Funksjoner:

- Grafisk fargeskjerm med visning av trend over tid
- Testspenning mellom 10 og 2500 V
- Måling av isolasjonsmotstand med 10 V for brannalarmsystemer
- Kontinuerlig lesing av isolasjonsmotstand eller lekkasjestrøm
- Automatisk utladning etter måling
- 9999-minne med datatransmisjon til PC via USB
- Måling av kapasitans og temperatur (med ekstra ST-1 temperaturprobe)
- Møter kravene i standard EN IEC 61557

Enheten er allsidig og fungerer godt i både bolig- og industriell bruk, noe som gjør den til et ideelt verktøy for elektrikere og tekniske fagfolk.

Dekker fullstendig eller delvis måling iht følgende standarder:

IEC 61340-2-3 IEC 61340-4-1 IEC 61340-4-3 IEC 61340-4-5 IEC 61340-4-6 IEC 61340-4-7 IEC 61340-4-9 IEC 61340-5-1 IEC TR 61340-5-2 IEC 61340-5-3 IEC 62631-3- HD 60364-6 IEC 1081

El.nummer:**Art.nummer:** 101 700 17**GTIN nummer:** 7070810030996**Dimensjon:****Materialet:****Overflatebehandling:****Øvrige opplysninger:****ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT MIC-2511

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLDRengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukterEttersyn/kontrollVedlikeholdsinstruks og -intervall**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftningerGaranti og vilkårFuktbestandighetRenholdsvennlighetØvrige opplysninger**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT MIC-2511

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no