

ELIT AS

ELIT LKZ-2500

1. PRODUKTBESKRIVELSE

ELIT LKZ-2500 er en uvurderlig støtte i forkant av gravearbeid og for å følge kabeltraseer. LKN-2500(senderen) sender et lokaliseringssignal inn i et underjordisk objekt. LKD-2500(mottakeren) plasseres over objektet for å spore dette signalet. Informasjonen om posisjonen til objektet vises på LKZ mobilappen som er koblet til detektoren. Bestemmelse av objektets rute er mulig basert på observasjon av kompassavlesninger og nivået av detektert signal. Systemet har evnen til å spore kabler og registrere ruter via mobilappen. Dette kan eksporteres og deles med andre brukere også de som ikke har LKZ enheten. Systemet er i stand til å operere i passiv modus (uten bruk av LKN-2500-senderen) og aktiv modus (med bruk av LKN-2500-senderen). Aktiv modus tillater å introdusere signalet på tre forskjellige måter:

Galvanisk injiserer signalet direkte inn i objektet, gjennom krokodilleklemmer og testledninger.

Strømtang injiserer signalet inn i objektet gjennom en induktiv tang.(opsjon)

Induktiv injiserer signalet inn i objektet induktivt, ved hjelp av senderens interne antenne.

Oppdag og spor underjordiske kabler på en enkel og effektiv måte med ELIT LKZ-2500!

El.nummer:**Art.nummer:** 103 100 16**GTIN nummer:** 7070810032198**Dimensjon:** 318x257x152mm - Sender**Materialet:** 290x275x100mm - Mottaker sammenslått**Overflatebehandling:** Ingen**Øvrige opplysninger:** Ingen**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT LKZ-2500

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP65

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT LKZ-2500

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no