



ELIT T2

Termokamera 160x120 pixel, -20°+250°

ELIT T2 termokamera 160x120 pixel, -20°- +250°C og gratis software

Teknisk beskrivelse

ELIT T2 er et brugervenligt og kompakt termokamera med lagring af både termiske og digitale billeder. 160x120 pixel, -20°- +250°C

ELIT T2 termografikamera er nemt at betjene, har fast fokus og er velegnet til nem og hurtig identifikation af temperaturforskelle. Temperaturen visualiseres på få sekunder og kan gemmes i den interne hukommelse. Kombinationen af et almindeligt digitalkamera og et termisk kamera gør det nemt at identificere det objekt, der fotograferes. Find f.eks. varmerør og identificer overophedede komponenter i elektriske installationer umiddelbart og før der opstår farer. Find kuldebroer, steder med manglende isolering eller andre konstruktionsfejl, der medfører temperaturvariationer. Find termisk afstrømning i industrielle komponenter såsom motorer, pumper eller gear.

Enkel dokumentation med USB C-overførsel til pc med mulighed for rapportgenerering og analyse med gratis software. Infrarød detektor med 19.200 målepunkter (160 x 120) til informative og detaljerede IR-billeder.

Fordele:

Temperaturen visualiseres på få sekunder og kan gemmes i den interne hukommelse

Nem betjening, 160x120 pixel, temperatur -20°- +250°C

Enkel dokumentation med USB C-overførsel til PC

Mulighed for rapportgenerering og analyse med gratis software.

IP54, opladelige batterier. Leveres i praktisk taske



Produktinformation	
Produktnavn/ Art.nr/ GTIN	ELIT T2/ 10330008/ 7070810019564
Ifølge:	---
Sensor resolution (horizontal)	120
Sensor resolution (vertical)	160
Display resolution (horizontal)	240
Display resolution (vertical)	320
Display diagonal	3,2
With touch screen	No
Thermal image	Yes
Visual image	Yes
Thermal-visual image (in one image)	No
Video recording	No
Frames per second (fps)	60
Thermal sensitivity at 30 °C	0,06
Temperature measuring range	-20 - 250
Relative measurement accuracy	2
Wave band	8 - 14
Field of view (FOV) horizontal	28
Field of view (FOV) vertical	37
Instantaneous field of view (IFOV)	4,4
Auto focus	No
Auto orientation	No
Focus stacking	No

Image averaging	No
Increase image size	No
With memory function	Yes
Internal memory	Yes
SD-card slot	No
MiniSD-card slot	No
MicroSD-card slot	No
CompactFlash I card slot	No
CompactFlash II card slot	No
USB connection	Yes
Bluetooth interface	No
Wi-Fi-compatible	No
Analogue video out	Yes
HDMI-connection	No
Ethernet	No
Gigabit Ethernet	No
With communication interface RS-232	No
With communication interface RS-485	No
FireWire (IEEE1394) connection	No
Detector cooled	No
Ambient temperature	-15 - 50
With laser	No
With built-in torch	No
With stand holder	Yes
Suitable for exchangeable lenses	No
With digital alarm	Yes
With humidity sensor	No
With laser distance measurement	No
Battery powered	Yes
External power supply required	No
Max. battery duration	3
Weight	0,51