



ELIT DPCB50X10

Hullet kobberskinne Ø10,5mm 50x10x1750mm


DPCB 50x10x1750 Kobberskinne

Teknisk beskrivelse

Dobbelt hullet kobberskinne, 50X10X1750mm
Elektrolytisk kobber Cu-ETP henhold til standarden NF EN 13601. Kobber renhet på minimum 99,9%. Maksimum resistivitet av 0,017241 mm² / m under 20 °C. Koeffisient for lineær ekspansjon: 16,6 x 10⁻⁶ per ° C innen 20 °C til 100 °C. Strekkfasthet 25 daN/mm². Maksimal forlengelse gjennomsnitt 12%. Avrundede hjørner for enklere installasjon. I henhold til DIN standard 43671

Fordeler:

Avrundede kanter
Egnet for ekstra kraftig strømtilkobling
Egnet for sikringsbryter, generator og prefabrikkert strømmnettleder
Et godt alternativ til store og flerkabler
Egnet for strømfordeling



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT DPCB50X10/ 20100028/ 1701636/ 7070811203597
I henhold til:	---
Modell / utførelse	Flat
Lengde	1750 Millimeter
Bredde	50 Millimeter
Høyde	10 Millimeter
Fleksibel	No
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet