




ELIT IBSBADV50-830

Isolert flette EB 830mm-250A



Isolert flettet tinnet kobberlisse med tversnitt 25mm² i halogenfri utførelse

Teknisk beskrivelse

Ideell tilkobling til effektbrytere og et godt alternativ til kabel for lavspenningsbruk. Integrert tilkoblingsflate uten tinn tillegg eller krympet kabelsko for utmerket elektrisk kontakt. Motstandsdyktig mot vibrasjon. Maks spenning 1000VAC eller 1500VDC. Produsert med halogenfri isolasjon og flettet sammen med 0,15mm tykke tinnede kobberledere. Kabeltversnitt på 25mm² med tilkoblingshull med diameter 8,5mm og 10,5mm med en lengde mellom hullene på 830mm.

Fordeler:

Ideell for tilkobling av effektbrytere
Motstandsdyktig mot vibrasjon
Integrert kabelsko ingen skjøter



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT IBSBADV50-830/ 20150092/ 1701919/ 7070811204938
I henhold til:	IEC60695-2-12, IEC61439-1, CE, RoHS, EN45545, IEC61034-2
Ledermateriale	Kobber
Leder overflate	Fortinnet
Nominelt ledertverrsnitt	25 Kvadratmillimeter
Lederklasse	K1.6 = ekstra mangetrådet
Lederform	Flat
Kabelbredde ca.	20 Millimeter
Kabelhøyde ca.	1,9 Millimeter