



ELIT CPI70-200-12

Rustfri flette i 70mm² 200mm lang ø12mm

Jordingsflette i rustfritt 316L stål for bruk i utfordrende miljø.

Teknisk beskrivelse

Jordingsflette som gir utmerket elektrisk kontakt og med høy strekkfasthet. Arbeidstemperatur opp til 105°C. Tilfredsstiller IEC 60439.1 og 61439.1 og har RoHS overenstemmelse. Høykvalitets rustfritt stål i 316L med suveren slitestyrke, høy korrosjonsmotstand, kjemisk motstandsdyktig og er UV bestandig. Utmerket til ekspansjonsforbindelser hvor konstant bevegelse krever en fleksibel og langtidsvirkende forbindelse. Fletten anbefales også med hensyn til EMC/EMI direktivene. Denne fletten leveres ferdig til bruk med hull i ø13mm med en C-C på 200mm.

Fordeler:

Motstandsdyktig mot vibrasjoner og tretthet, reduserer vedlikeholdet.
Vil ikke ruste eller misfarges, så utseendet vil aldri falme eller endre seg
Rask og enkel å installere



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT CPI70-200-12/ 20200025/ 1705625/ 7070811208271
I henhold til:	---
Ledermateriale	Andre
Leder overflate	Blank
Nominelt ledertverrsnitt	70 Kvadratmillimeter
Lederklasse	K1.5 = mangetrådet
Lederform	Flat
Flettet	Yes
Kabelbredde ca.	30 Millimeter
Kabelhøyde ca.	5,8 Millimeter
Lengde	200 Millimeter
Isolert	No
Med koblingslist	No
Tilkoblingsende hullet	Yes
Med kabelsko	No