

ELIT AS

Jordingslisse - EC002809

ELIT CPI70-300-12

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Jordingsflette som gir utmerket elektrisk kontakt og med høy strekkfasthet. Arbeidstemperatur opp til 105°C. Tilfredsstiller IEC 60439.1 og 61439.1 og har RoHS overenstemmelse. Høykvalitets rustfritt stål i 316L med suveren slitasjestyrke, høy korrosjonsmotstand, kjemisk motstandsdyktig og er UV bestandig. Utmerket til ekspansjonsforbindelser hvor konstant bevegelse krever en fleksibel og langtidsvirkende forbindelse. Fletten anbefales også med hensyn til EMC/EMI direktivene. Denne fletten leveres ferdig til bruk med hull i ø13mm med en C-C på 300mm.

El.nummer: 1705627
Art.nummer: 202 000 27
GTIN nummer: 7070811208295
Dimensjon: B30mm x C-C300mm x T5,8mm -
Materialet: Rustfritt stål 316L
Overflatebehandling: Ingen
Øvrige opplysninger: Ferdig til bruk

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Fuktet klut

Ettersyn/kontroll

Ingen

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

i hht internkontroll

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Jordingslisse - EC002809

ELIT CPI70-300-12

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

installasjonens levetid

Garanti og vilkår

I hht generelle leveringsbetingelser

Fuktbestandighet

Meget god (316L)

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Ingen

www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no