



ELIT MBJ25-200-8

Jordflette 25mm² hull ø8mm 200mm lang

Pref.jordlisse MBJ-25-100-8

Teknisk beskrivelse

ELIT Jordings- og bindingsfletter er en pålitelig og praktisk jordingsløsning for applikasjoner som krever fleksibilitet og holdbarhet. De fortinnede kobberjordingsflettene med massive håndflater leveres klare til installasjon uten ytterligere kutting, avisolering, krymping eller stansing, og krever ikke tillegg av tinn eller krympede kabelsko. Den proprietære produksjonsprosessen optimaliserer den elektriske kontakten mellom hver ledning og bidrar til å eliminere fuktighetsproblemer i håndflatene, noe som forhindrer korrosjon og forlenger flettens levetid.

Fordeler:

Komplett utvalg av fleksible jord-/jordforbindelser fra 6100 mm² tverrsnitt og fra 100500 mm lengde
Integrert håndflate, uten tinn eller krympede kabelsko for overlegen elektrisk kontakt og strekkfasthet
Motstandsdyktig mot vibrasjoner og utmatting, noe som reduserer vedlikehold
Gir vektbesparelser, materialbesparelser og lavere impedans sammenlignet med lignende kabelsko med isolasjon
Klar til bruk rett ut av esken, eliminerer behovet for kutting, avisolering, krymping og hulling
Rask og enkel å installere
Anbefalt av EMC/EMI-direktivene og mindre impedans enn kabler
EAC-kompatibel
RoHS-kompatibel
Samsvarende med ISO 6469-1 (Elektrisk drevne kjøretøy Del 1: Oppladbart energilagringssystem) Avsnitt 6.2.2 Vibrasjoner



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN		ELIT MBJ25-200-8/ 20200062/ / 7070811212414
I henhold til:		IEC® 60439.1; IEC® 61439.1