



ELIT MBJ16-100-8

Jordflette 16mm² hull ø8mm 100mm lang

Pref.jordlisse MBJ-16-100-8

Teknisk beskrivelse

Jordlisse, 16mm², 100mm lang, 8mm hulldiameter. 120A. Utmerket elektrisk kontakt pga den integrerte kontaktflaten. Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet. Anbefales i EMC direktivet for jording. Utmerket holdfasthet. Fortinnet elektrolytisk ko

Fordeler:

Komplett utvalg av fleksible jord-/jordforbindelser fra 6100 mm² tverrsnitt og fra 100500 mm lengde

Integrert håndflate, uten tinn eller krympede kabelsko for overlegen elektrisk kontakt og strekkfasthet

Motstandsdyktig mot vibrasjoner og utmatting, noe som reduserer vedlikehold

Gir vektbesparelser, materialbesparelser og lavere impedans sammenlignet med lignende kabelsko med isolasjon

Klar til bruk rett ut av esken, eliminerer behovet for kutting, avisolering, krymping og hulling

Rask og enkel å installere

Anbefalt av EMC/EMI-direktivene og mindre impedans enn kabler

EAC-kompatibel

RoHS-kompatibel

Samsvarende med ISO 6469-1 (Elektrisk drevne kjøretøy Del 1: Oppladbart energilagringsystem) Avsnitt 6.2.2 Vibrasjoner



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT MBJ16-100-8/ 20200066/ 1701556/ 7070811201364
I henhold til:	IEC® 60439.1; IEC® 61439.1
Nominelt ledertverrsnitt	16 Kvadratmillimeter
Lederklasse	Kl.6 = ekstra mangetrådet
Lederform	Flat
Flettet	Yes
Kabelbredde ca.	15 Millimeter
Kabelhøyde ca.	1,5 Millimeter
Lengde	100 Millimeter
Tilkoblingsende hullet	Yes