

ELIT AS

Jordingslisse - EC002809

ELIT MBJ16-200-8

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Jordlisse 16mm² i 200mm lengde og med ø8mm hull. Nominell strøm på 120A. Utmerket elektrisk kontakt på grunn av den integrerte kontaktflaten. Meget resistent mot vibrasjoner og materialtretthet. Anbefales i EMC direktivet for jording. Utmerket holdfasthet. Fortinnet elektrolytisk kobber med ø0.15mm wire. Mulig å bøye svært nær kontaktflaten. Arbeidstemperatur opp til 105°C.

El.nummer: 1701560**Art.nummer:** 202 000 68**GTIN nummer:** 7070811201401**Dimensjon:** 15x1,5x200mm**Materialet:** Kobber**Overflatebehandling:** Fortinnet**Øvrige opplysninger:** Flettet sammen av ø0,15mm tinnet kobbertråd**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren med klut

Ettersyn/kontroll

Sjekk for skader, slitasje og brudd

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sjekkes regelmessig som resten av installasjonen

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Jordingslisse - EC002809

ELIT MBJ16-200-8

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av mekanisk bruk

Garanti og vilkår

Garantert fri for feil ved levering

Fuktbestandighet

God, men brukes i tørre omgivelser

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Ved stor mekanisk påkjenning må vedlikeholdsintervall økes

Se www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no