



ELIT SPD40-3PT2-385V-FM

Overspændingsbeskyttelse mellem T2

Overspændingsbeskyttelse 3-polet T2 med GDT og signalkontakt til IT / TT og TN netværk. Uc 385V.

Teknisk beskrivelse

ELIT SPD40-3PT2 er en overspændingsbeskytter af type 2, der er specielt designet til lavspændingsforsyningssystemer mellem lynbeskyttelseszoner 1-3 og højere. Beskyttelsen er udført med VT-teknologi med lavt restspændingsniveau (op) i forhold til MOV-teknologi. Ingen reststrøm og ingen lækstrøm og intelligent adskillelse mellem netfrekvensstrøm og overspændingsstrøm for at garantere lang levetid. Udstyret med potentialfri signalkontakt til anmeldelse af defekte moduler. Visuel visning af beskyttelsesstatus med grønt flag for OK-modul og rødt for defekt modul. Maksimal afladningsstrøm I_{max} ved 8/20 kurve er 40kA, op <2,0kV og responstid på <100ns. Passer til en standard 35 mm DIN-skinne. Gode ??forbindelsesmuligheder med store og solide tilslutningsterminaler.

Fordele:

Klasse II / klasse C overspændingsbeskyttelse med en maksimal afledning på 40 kA 8/20
Pluggbart design til nem udskiftning og signalkontakt
Ingen opfølgende strøm og ingen lækstrøm
VT-teknologi, der giver lavt restspændingsniveau (op) i forhold til MOV-teknologi
Store og solide tilslutningsterminaler



Produkt navn/ Art.nr/ GTIN		ELIT SPD40-3PT2-385V-FM/ 21110001/ 7070811212506
Ifølge:		---
		No
		Yes
		Yes
		No
		No
		No
		No
		Yes
		No
		3
		20
		40
		385
		2
		125
		6
		No
		No
		Yes
		35
		25
		Yes

	Yes
--	-----