



ELIT SPD40-4PT2-275V-FM

Overspændingsbeskyttelse mellem T2

Overspændingsbeskyttelse 4-polet T2 med signalkontakt til TNS-netværk. Uc 275V.

Teknisk beskrivelse

ELIT SPD40-4PT2-FM er en overspændingsbeskytter af type 2, der er specielt designet til lavspændingsforsyningssystem mellem lynbeskyttelseszone 1-2 og højere. Udstyret med potentialfri signalkontakt til anmeldelse af defekte moduler. Visuel visning af beskyttelsesstatus med grønt flag for OK -modul og rødt for defekt modul. Maksimal afladningsstrøm I_{max} ved 8/20 kurve er 40kA, op <1,5kV og responstid på <25ns. Passer til en standard 35 mm DIN -skinne. Gode ??forbindelsesmuligheder med store og solide tilslutningsterminaler.

Fordele:

Klasse II / klasse C overspændingsbeskyttelse med en maksimal afledning på 40 kA 8/20
Pluggbart design til nem udskiftning og signalkontakt
Store og solide tilslutningsterminaler



Produkttype	
Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT SPD40-4PT2-275V-FM/ 21110002/ 7070811212513
Ifølge:	---
	No
	No
	No
	No
	No
	Yes
	No
	No
	4
	20
	40
	275
	1,5
	125
	6
	No
	No
	No
	35
	25
	Yes

	Yes
--	-----