



ELIT

Overspændingsbeskyttelse mellem T2

Overspændingsbeskyttelse 4-polet T2 til TN-S net og TT-net. Uc ved henholdsvis 255V og 275V.

Teknisk beskrivelse

ELIT SPD30-4PT2 er en Type 2 overspændingsbeskytter specielt designet til lavspændingsstrømforsyningssystem mellem lynbeskyttelseszone 1-2 og højere. Visuel visning af beskyttelsesstatus med grønt flag for OK-modul og rødt for defekt modul. Signalkontakt for ekstern melding om defekt beskyttelse. Maksimal afladningsstrøm Maksimum ved 8/20 kurve er 30kA for L-N og 40kA for L-L, op <1,5kV og responstid på <25ns / 100ns. Passer på en standard 35 mm DIN-skinne. Gode tilslutningsmuligheder med store og solide tilslutningsklemmer.

Fordele:

Klasse II / Klasse C overspændingsbeskyttelse
Stikbart design for nem udskiftning
Signalstik til tilslutning til ekstern notifikation
Opfylder IEC61643-11 og UL1449-4th
Store og solide tilslutningsklemmer
Kompakt og fylder lidt



Produkttype	
Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT SPD30-4PT2-255-275GDT-FM/ 21110003/ 7070811212520
Ifølge:	---
	No
	No
	Yes
	Yes
	Yes
	Yes
	No
	No
	4
	20
	40
	275
	2
	63
	6
	No
	No
	Yes
	10
	10
	Yes

	Yes
--	-----